

TANKSYSTEME TYP CS-900 I CS-2400

Gefahrstoffe sicher sammeln und lagern

Unsere doppelwandigen Lagertanks sind für das oberirdische Sammeln und Lagern von Gefahrstoffen (A1 bis AIII) geeignet. Eine den kundenspezifischen Anforderungen entsprechende Vor-Ort-Steuerstelle (Tanksteuerung) sowie weitere Mess- und Regeltechnik in Ex-geschützter Ausführung vereinen Sicherheit, Komfort und Produktivität.



CS-1300

EIGENSCHAFTEN UND OPTIONEN

1. Sammeltank mit Leckanzeigesystem

- ⇒ Explosionsdruckfeste und doppelwandige Bauweise
- ⇒ Auffangwanne nicht nötig
- ⇒ Innen und aussen feuerverzinkt
- ⇒ Domdeckel mit Gewindemuffen
- ⇒ Permanente Lecküberwachung (Vakuum)
- ⇒ Bauaufsichtliche Überwachung & Übereinstimmung mit WHG, VbF und TRbF

2. Vor-Ort-Steuerstelle, Ex-geschützte Ausführung

- ⇒ Ein-/ Aus-Schalter, Taster und Meldeleuchten
- ⇒ Keine manuelle Befüllung/ Entleerung

3. Mess- und Regeltechnik, Ex-geschützte Ausführung

- ⇒ Tankniveau und/ oder Überfüllschutz
- ⇒ Pilotventil(e)

4. Druckluftmembranpumpe, Ex-geschützte Ausführung

- ⇒ Selbstansaugend bis 1m Behälterhöhe

5. Sonstige Ausstattung

- ⇒ Peilstab
- ⇒ Tankentlüftung

6. Weitere Optionen

- ⇒ (Entleer-) Kugelhahn
- ⇒ Sauglanze
- ⇒ Tankstutzen
- ⇒ Halterung für Probeentnahmekanister
- ⇒ Unterschiedliche Größen und Ausstattungen
- ⇒ Weitere Optionen und Zubehör auf Kundenwunsch möglich